

របៀបបើកមុខចៀរដំបូង

ដោយ: ការិយាល័យសរីរវិទ្យា-អាជីវកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូ

សេចក្តីផ្តើម


ផ្នែកសំខាន់ៗបំផុតនៃដើមកៅស៊ូស្ថិតនៅសំបកដែលនៅខាងក្នុងមានសរីរាង្គផលិតទឹកដ៏រ។ អ្នកដាំកៅស៊ូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបបើកមុខដំបូងមិនបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទេ ផលិតកម្មកៅស៊ូនឹងថយចុះ។ ដូច្នេះម្ចាស់ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវចម្ការកៅស៊ូមានភារកិច្ចរៀបចំបើកមុខចៀរដំបូងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូ។

ទម្រង់ទូទៅនៃសំបកដើមកៅស៊ូ

នៅក្នុងដើមកៅស៊ូ ទឹកដ៏រត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងសរសៃដ៏រ។ ការធ្វើឲ្យសរសៃដ៏រដាច់បានបណ្តាលឲ្យទឹកដ៏រហូរចេញមកក្រៅ។ ដើមកៅស៊ូត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មដោយការចៀរសំបកក្នុងរយៈពេលទៀងទាត់ តាមមុខចៀរនៅលើដើមដាវង្វង់គូទខ្យង។ ចំណេះដឹងអំពីទម្រង់នៃសំបកដើមកៅស៊ូមានសារសំខាន់ណាស់ ដើម្បីយល់ដឹងពីលំហូរនៃទឹកដ៏រ។ ភាគច្រើននៃជាលិកាដើមកៅស៊ូ គឺកើតចេញពីដំណើរការនៃមេជាលិកាខាង ដែលគេហៅថា កំបូម (Cambium) ។ ស្រទាប់កំបូមនេះបានបង្កើតឲ្យមាននូវ សាច់ឈើ នៅផ្នែកខាងក្នុង និងស្រទាប់ស្រាយ ផ្នែកខាងក្រៅ។ គឺនៅក្នុងស្រទាប់ស្រាយនេះហើយដែលបណ្តាលសរសៃទឹកដ៏រស្ថិតនៅ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃ ការបើកមុខចៀរដំបូង

ដើមកៅស៊ូដែលអាច បើកមុខចៀរបានត្រូវមានរង្វង់ដើម ៥០ ស.ម នៅកម្ពស់ ១០០ ស.ម



ពីដី។ ចម្ការដែលអាចចាប់ផ្តើមបើកមុខចៀរលុះត្រាមានចំនួនដើមដែលមានរង្វង់ដូចខាងលើស្មើ៧៧% នៃចំនួនដើមទាំងអស់នៅក្នុងចម្ការទើបមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច។

របៀបបើកមុខចៀរ

ដំបូងត្រូវជ្រើសរើសដើមកៅស៊ូ ដែលមានរង្វង់ ៥០ ស.ម នៅកម្ពស់ ១០០ ស.ម ពីដី បន្ទាប់មកគេដៅនៅកម្ពស់ ១៧០ ស.ម ពីដីនូវសញ្ញា ឬចំណុចសម្គាល់ព័ណ្ណក្រហមលើដើមដែលមានទំហំត្រូវខ្នាត រួចគូសបន្ទាត់ឈរពីឈមគ្នាតាមបណ្តោយដើម ដែលមានចំណុចក្រហមសម្គាល់នោះដើម្បី



ការដៅចំណុចសម្គាល់ដើមសម្រាប់បើកមុខចៀរ ការចែកផ្ទាំងសំបកជាពីរផ្នែកស្មើគ្នា

ចែកផ្ទាំងមុខចៀរជាពីរផ្ទាំងប៉ុនគ្នា ដោយដាក់ម៉ែត្រឈើដែលមានប្រវែងពីរម៉ែត្រផ្អឹបជាប់ ហើយបញ្ឈរស្របនឹងស្ថានភាពដើមឲ្យចំពាក់កណ្តាលរួចចូតឲ្យមុតជ្រៅបន្តិចតាមម៉ែត្រឈើគួរកត់សម្គាល់ថា បន្ទាត់ឈរទាំងពីរមានទិសបែរទៅរកបន្ទាត់ទ្រូងនៃរងកៅស៊ូ។

បន្ទាប់មក គេយកឧបករណ៍ក្បិតមុខចៀរ (ទងដ៏យ) ធ្វើអំពីដែកបន្ទះមកដាក់ផ្អឹបទៅនឹងដើមកៅស៊ូត្រង់ចំណុចសម្គាល់១.៣ម ពីដីរួចគូសគំនូសតាមដែកបន្ទះដើម្បីបង្កើតមុខចៀរដែលមានមុំ៣០ អង្សា។ ទន្ទឹមនឹងនេះគេក្រិតសំបកសម្រាប់ចៀររយៈពេល១ខែ-៣ខែ ឬ៦ខែ និង១ឆ្នាំ។ ចំនៀវចំណាយសំបកក្នុង១ឆ្នាំ ចំពោះដើមកៅស៊ូទើបបើកមុខចៀរ

ការចាប់ផ្តើមបើកមុខចៀរ



ឧបករណ៍គំរូក្រិតមុខចៀរ ការក្រិតសំបកសម្រាប់ចៀរ

ថ្មីគឺ ១៣ ស.ម។

ការបំពាក់ឧបករណ៍ត្រចៀក

ប្រវែងពីមុខចៀរមកបានត្រង់មានប្រវែង៣៥ ស.ម។ នៅចន្លោះពីមុខចៀរមកស្លាបព្រាមានប្រវែង១៥ ស.ម គេឆ្លុត ចង្កូរឲ្យជ្រៅបន្តិច ដើម្បីឲ្យជ័រហូរចុះមកក្រោមកាត់តាមស្លាប ព្រារួចស្រកធ្លាក់ក្នុងបាន។



មុខនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការចៀរជ័រដំបូងគេត្រូវបើក មុខចៀរចំនួន៣ពន្លាកជាមុនសិន ដោយចៀរតាមលំនាំខ្នាត មុំចំណោតមុខចៀរ ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបៀបបើកមុខ ចៀរខាងលើ និងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

ពន្លាកទី១:

ចៀរសើរៗតាមគំរូចំណោតមុខចៀរ។

ពន្លាកទី២:

ចៀរតាមលំនាំនៃពន្លាកទី១ឲ្យបានជ្រៅជាងពន្លាក ទី១ បន្តិច។

ពន្លាកទី៣:

រុញពន្លាកចៀរឲ្យដល់ជម្រៅតាមបទដ្ឋានដែលបាន កំណត់ទុកគឺទុក១ម.ម ពីស្រទាប់កំបូរម (Cambium) ។



១៥ស.ម

២០ស.ម

ការបំពាក់ស្លាបព្រា លូសចង់បាន និងបានគ្គង់ជ័រ

